

Stazione pompaggio Aquapump XXL Tronic, STZ 7500-S1



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8743037

GTIN (EAN): 4026092078051

Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Tipo di acque di scarico:

Situazione di installazione:

acque di scarico con sostanze fecali

all'esterno degli edifici – installazione interrata

Versione:

Tipo d'impianto:

Installazione:

Paletta di chiusura:

Comando della pompa:

Blocco antiriflusso:

Scalette:

Indicazione sulla profondità di posa

:

Guarnizione passante per il condotto di aerazione

(DN):

Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi

(DN):

Impianto mono

Installazione con pompe sommerse

Paletta di chiusura in ghisa

Centralina

integrato

sì

in combinazione con il modulo del pozzetto

100 mm

100 mm

Condizioni di consegna:

Premontato per il montaggio finale in cantiere

(pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata)

Caratteristiche generali:

Colore:

Norma:

nero

EN 12050-1

Dimensioni:

Lunghezza:

1.880 mm

Larghezza: 1.880 mm
Altezza: 2.440 mm

Contenitore:

Numero di entrate: 1 ST
Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 150
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 160 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 1.320 mm
Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 1.735 mm
Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 1.400 mm
Volume di pompaggio: 820 l
Uscita in pressione: orizzontale
Uscita in pressione (DN): 80 mm
Uscita in pressione (DA): 90 mm
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: 3.000 mm
Diametro interno del serbatoio (DI): 1.600 mm
Diametro interno dell'accesso (DI): 1.000 mm
Sistema di pozzetto: Camera del tubo rinforzato a doppia parete

Trasportatore:

Pompa: STZ 7500
Numero di pompe: 1
Portata max.: 30,7 m³/h
Prevalenza max.: 42 m
Tipo di funzionamento: S1
Potenza P1: 7,5 kW
Potenza P2: 6,4 kW
Numero di giri: 2.900 U/min
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C
Tipo di collegamento: Connessione diretta
Peso: 104 kg
Tipo di girante: Trituratore
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 10 m
Corrente nominale: 13 A
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (20m)
Classe di protezione: I
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm²
Monitoraggio della temperatura: integrato
Cos ϕ – fattore di potenza: 0,88
Classe di isolamento: H

Comando:

Centralina:	Comfort Plus SD
Tensione di funzionamento:	400 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Batteria tampone:	sì
Display multi-riga:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Interfaccia USB:	sì
Interfaccia GSM:	sì
Contatto a potenziale zero:	sì
Protezione necessaria (protezione di linea):	3 x C 16 A
Interruttore salvamotore:	sì
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	0 m
Tipo di rilevazione del livello:	idrostatico
Strumento di rilevazione del livello:	Sonda di livello
Dispositivo di allarme:	Sonda di livello