

Pozzetto di prelievo DN 150, con Staufix SWA, Classe di carico D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915762/120D-SWA
GTIN (EAN): 4026092055472
Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Pozzetto di prelievo per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, con valvola antiriflusso Staufix SWA, entrata e uscita per il collegamento al tubo SML a norma DIN 19522, rialzo con anello di fissaggio, chiave di estrazione inclusa

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL AG.

Caratteristiche generali:

Materiale:	PE-HD
Colore:	nero

Dimensioni:

Lunghezza:	1.600 mm
------------	----------

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	150 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	150 mm
Profondità di posa:	860 - 1310 mm
Diametro interno del serbatoio (DI):	1.200
Diametro interno dell'accesso (DI):	610

Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
---------------------------------	--------------------

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
--------------------	----------------------

Materiale della copertura :

Colore della copertura:

Classe di carico:

Tenuta:

Ghisa grigia

nero

D 400 (EN 124)

tenuta antiodore

Salto di pendenza:

160 mm