

## Pozzetto di prelievo LW 400, DN 100/150, Classe di carico D



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915880D  
GTIN (EAN): 4026092025062  
Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 400 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio.

Direzione di flusso: diritta

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL AG.

### Caratteristiche generali:

Materiale: PE  
Colore: nero

### Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100, 150 mm  
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110, 160 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100, 150 mm  
Larghezza nominale (DA) della uscita: 110, 160 mm  
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 120 mm  
Profondità di posa: 400 - 1300 mm  
Diametro interno del serbatoio (DI): 400

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

### Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura  
Materiale della copertura : Ghisa grigia

Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna
Salto di pendenza:	120 mm