

## Pozzetto di prelievo DN 200, Classe di carico D



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915883D  
GTIN (EAN): 4026092048573  
Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 450 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio.

Direzione di flusso: diritta

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL AG.

### Caratteristiche generali:

Materiale: PE  
Colore: nero

### Dimensioni:

Lunghezza: 730 mm

### Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 200 mm  
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 200 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 200 mm  
Larghezza nominale (DA) della uscita: 200 mm  
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 205 mm  
Profondità di posa: 450 - 1300 mm  
Diametro interno del serbatoio (DI): 450  
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

**Caratteristiche di copertura:**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tipo di copertura:          | Piastra di copertura               |
| Materiale della copertura : | Ghisa grigia                       |
| Colore della copertura:     | nero                               |
| Classe di carico:           | D 400 (EN 124)                     |
| Tenuta:                     | tenuta antiodore e a tenuta stagna |
| Salto di pendenza:          | 160 mm                             |