

Misuratore di spessore dello strato di grassi e liquidi leggeri SonicControl, Tipo OA



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 917826

GTIN (EAN): 4026092047316

Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Misuratore di spessore dello strato di grassi e liquidi leggeri SonicControl tipo OA per i separatori di liquidi leggeri, con sensore a ultrasuoni per il monitoraggio preciso al centimetro, la segnalazione dello strato d'olio e la segnalazione dell'accumulo di acqua. Con collegamento alla rete elettrica, batteria tampone e possibilità di collegamento opzionale per i segnalatori a distanza. Include il set di fissaggio per il montaggio e la manutenzione semplici in loco.

Cavo (per sensori) estendibile in loco fino a 60 m.

Centralina con allarme ottico e acustico, diario d'esercizio elettronico predisposto per 12 mesi, possibilità di lettura del diario d'esercizio tramite interfaccia USB.

Omologazione: BVS 11 ATEX E 040 X

Lunghezza del cavo: 30 m

Comando:

Centralina:	sì
Tensione di funzionamento:	230 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Batteria tampone:	sì
Display multi-riga:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Interfaccia USB:	sì
Interfaccia GSM:	sì
Contatto a potenziale zero:	sì
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A
Potenza stand-by:	3,4 W
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1,45 m

