

Separat. grassi EasyClean Modular free, NS 4, Standard, In 2 parti

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93004-R
GTIN (EAN): 4026092071236
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in più parti per passare attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta (NS 0,5 con due contenitori) in materiale plastico resistente (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Variante di smaltimento:	Standard
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	no
Dimensioni nominali (NS):	4
Oblò d'ispezione:	no
Sistema Schredder-Mix:	no
SonicControl:	no

Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
-------------------------	--

Caratteristiche generali:

Materiale:	PE
------------	----

Dimensioni:

Altezza della superficie di installazione:	1.620 mm
--	----------

Lunghezza d'ingombro:	1.400 mm
Larghezza d'ingombro:	1.300 mm
Altezza d'ingombro:	790 mm
Altezza dal fondo del serbatoio alla sezione di estensione:	765 mm
Altezza dalla sezione di estensione al bordo superiore del serbatoio:	790 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1.160 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1.090 mm
Sistema di pozzetto:	Pozzetto bipartito
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Coperchio
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Tenuta:	tenuta antiodore
Blocco:	Chiusura a leva rapida

Contenuto di acque di scarico:

Contenuto del separatore:	560 l
Volume complessivo:	960 l
Contenuto del sedimentatore:	400 l
Quantità di grassi accumulabile:	160 l

Comando:

Centralina:	no
-------------	----