

Separatore di sedimento EasySink ground, NS 1, Classe A



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 97201/00A
GTIN (EAN): 4026092026847
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- A tenuta stagna
- resistente alle acque di scarico aggressive
- Serbatoio a tenuta antiodore
- Rialzo telescopico con piastra di copertura a tenuta antiodore in diverse classi di carico

Descrizione

Il separatore di sedimento è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un serbatoio per i sedimenti estraibile (NS 2 con due serbatoi per i sedimenti) in acciaio inox con un diametro dei fori di 5 mm. Nell'uscita è installata una chiusura antiodore. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Opzioni:

Diametro dei fori del serbatoio per i sedimenti: 3, 6, 8, 10, 12, 15 mm
Sovrapprezzo per filtro a maglia fine opzionale (larghezza maglia 1,0 mm)
Situazione di installazione: all'esterno degli edifici – installazione interrata

Versione:

Tipo di smaltimento: manuale con tubo flessibile di aspirazione
Chiusura antiodore: incluso
Dimensioni nominali (NS): 1

Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Caratteristiche generali:

Materiale: PE

Dimensioni:

Lunghezza d'ingombro:	1.100 mm
Larghezza d'ingombro:	532 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	528 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	380 mm
Profondità di posa:	55 - 405 mm
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	500 mm
Diametro interno dell'accesso (DI):	400 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	A 15 (EN 124)
Lunghezza:	364 mm
Larghezza:	364 mm
Altezza:	46 mm
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna
Blocco:	serrato

Comando:

Centralina:	no
Volume del recipiente di raccolta:	12 l