

## Separatori olio/benzina EasyOil NS15, Classe II, 5800l, D, Entr./usc. PE



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 99615.80DEX

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Il separatore per liquidi leggeri è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi e di un dispositivo di chiusura autonomo. Due o più coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL AG.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

### Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Inserto a coalescenza:	no
Dimensioni nominali (NS):	15
Portata (DIN 19901):	E4
Classe dell'impianto di separazione:	II

### Dimensioni:

Lunghezza max.:	3.460 mm
Lunghezza d'ingombro:	3.110 mm
Larghezza d'ingombro:	1.760 mm
T S-TC:	180 mm
S-TC:	700 - 1.500 mm
Resistenza:	130 mm

**Contenitore:**

Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	200
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	200
Larghezza nominale (DA) della uscita:	200 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1.630 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1.600 mm
Profondità di posa:	870 - 1.250 mm
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	1.810 mm
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Lunghezza:	680 mm
Larghezza:	680 mm
Altezza:	50 mm
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna
Blocco:	sbloccato

**Contenuto di acque di scarico:**

Volume complessivo:	5.800 l
Contenuto del sedimentatore:	5.000 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile:	470 l

**Comando:**

Centralina:	no
-------------	----