

## Separatori a coalescenza EasyOil NS10, Classe I, 2600 l, D, Entr./usc. PE



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 99710.15DEX  
GTIN (EAN):  
Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Il separatore per liquidi leggeri è adatto all'installazione interrata ed è dotato di un inserto a coalescenza estraibile. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) comprende un sedimentatore di fanghi integrato e un dispositivo di chiusura autonomo. Due coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL AG.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

### Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Inserto a coalescenza:	sì
Dimensioni nominali (NS):	10
Portata (DIN 19901):	E4

Classe dell'impianto di separazione:	I
--------------------------------------	---

### Dimensioni:

Lunghezza max.:	3.162 mm
Lunghezza d'ingombro:	2.910 mm
Larghezza d'ingombro:	1.200 mm
T S-TC:	155 mm
S-TC:	700 - 1.500 mm

Resistenza:	100 mm
-------------	--------

**Contenitore:**

Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	150
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	150
Larghezza nominale (DA) della uscita:	160 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1.110 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1.070 mm
Profondità di posa:	840 - 1.240 mm
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	1.320 mm
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Lunghezza:	680 mm
Larghezza:	680 mm
Altezza:	50 mm
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna
Blocco:	sbloccato

**Contenuto di acque di scarico:**

Volume complessivo:	2.600 l
Contenuto del sedimentatore:	1.500 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile:	267 l

**Comando:**

Centralina:	no
-------------	----