


Opvoerinstall. Aqualift F XL 200l Mono, SPF 4500-S3, Afsluiter



Artikel informatie

Artikel nr.: 11061
GTIN: 4026092057285
Korting groep: 50

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigingsopening.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm (Comfort-besturingskast) waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater:	fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling

Uitvoering:

Soort installatie:	Mono-installatie
Afsluitvoorziening:	schuif van gietijzer

Algemene karakteristieken:

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1

Reservoir:

Reservoirvolume:	200 l
Persleidingaansluiting:	verticaal

Loopband:

Pomp:	SPF 4500
Aantal pompen:	1
Modus:	S3 - 50%
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	5 m

Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Instrument niveauregeling:	Drukbuis