


## Dompelpomp Aquadive GTF 500 zonder vlotterschakelaar, 10 m



### Artikel informatie

Artikel nr.: 280710  
GTIN: 4026092082485  
Korting groep: 20

### Beschrijving

- Dompelpomp GTF 500 voor fecaliënvrij afvalwater
- behuizing van kunststof/rvs
  - met waterdicht gegoten aansluitleiding
  - met afneembare aanzuigkorf en handgreep
  - met verticale perskoppeling
  - met open waaier voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid
  - met geïntegreerde vlakke afzuiging

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

### Algemene karakteristieken:

Materiaal: Kunststof  
Norm: EN 12050-2

### Afmetingen:

Lengte: 185 mm  
Breedte: 120 mm  
Hoogte: 220 mm

Persaansluiting: R 1 1/4"  
Vrije kogeldoorlaat: 10 mm

**Loopband:**

Pomp:	GTF 500
Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	12 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	8 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	500 kW
Vermogen P2:	360 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Gewicht:	6 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	2,5 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Cos phi - vermogensfactor:	0,91
Isolatieklasse:	F
Kabellengte:	10 m