


## Dompelpomp Aquadive GTF 1000 resistent, zonder vlotterschakelaar, 10 m



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28760C  
GTIN: 4026092093764  
Korting groep: 20

### Beschrijving

Dompelpomp voor fecaliënvrij afvalwater

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

### Uitvoering:

Resistant: Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

### Algemene karakteristieken:

Norm: EN 12050-2

### Afmetingen:

Lengte: 195 mm  
Breedte: 195 mm  
Hoogte: 290 mm

Persaansluiting: R 1 1/4"  
Vrije kogeldoorlaat: 10 mm

### Loopband:

Pomp: GTF 1000 resistant  
Opvoercapaciteit max.: 14 m<sup>3</sup>/h  
Opvoerhoogte max.: 10 m  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Modus: S1  
Vermogen P1: 1,3 kW  
Vermogen P2: 0,75 kW  
Toerental: 2.700 U/min  
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C  
Aansluittype: Gecodeerde stekker  
Type schoepenwiel: Open waaier  
Lengte van pompkabel: 10 m  
Nominale stroomsterkte: 5,6 A  
Beschermingsklasse pomp: IP 68 (3 m)  
Beschermingsklasse: I  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>  
Isolatieklasse: F