

Dompelpomp Aquadive STZ 1000 resistant, zonder vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28779
GTIN: 4026092055885
Korting groep: 20

Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, niet ATEX, met snijwerk zonder vlotterbesturing.
Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater

Algemene karakteristieken:

Materiaal: Kunststof
Norm: EN 12050-1

Afmetingen:

Lengte: 258 mm
Breedte: 258 mm
Hoogte: 294 mm

Persaansluiting: R 1 1/4"

Loopband:

Pomp: STZ 1000
Aantal pompen: 1
Opvoercapaciteit max.: 11,5 m³/h
Opvoerhoogte max.: 10 m
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Modus: S3 - 30%
Vermogen P1: 1,2 kW
Vermogen P2: 0,69 kW
Toerental: 2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A

Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Gewicht:	10 kg
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	4,9 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Isolatieklasse:	F
Kabellengte:	10 m