

Dunbedopzetstuk voor badafvoer Classic DN 50, vert., Sleufrooster, L 15



Artikel informatie

Artikel nr.: 40250.51
GTIN: 4026092028582
Korting groep: 10

Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief dunbedopzetstuk voor een alternatieve afdichting.

Uitvoering:

Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50
Norm:	EN 1253-1

Afmetingen:

Lengte:	312 mm
Breedte:	312 mm
Uitsparingsmaat lengte:	220 mm
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: ABS
Uitvoering aansluiting: verticaal

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar: 45 - 110 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A
Afdekking kleur: zilver
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Lengte: 138 mm
Breedte: 138 mm
Oppervlak: Gepolijst rvs
Vergrendeling: ingelegd

Rooster:

Framelengte: 150 mm
Framebreedte: 150 mm
Framemateriaal: rvs V2A

vorm opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: ABS
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8 l/s