


## Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Klikflens, Sleufrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.20M  
 GTIN: 4026092082782  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

### Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
lekwateropening:	optioneel
afdichting van het basiselement:	klikflens met voorgemonteerde dichtingsmanchet
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50
Norm:	EN 1253-1

### Afmetingen:

Lengte: 227 mm  
Breedte: 163 mm

#### **Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: ABS  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk  
In hoogte verstelbaar: 88 - 139 mm

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: Sleufrooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Lengte: 120 mm  
Breedte: 120 mm  
Vergrendeling: onvergrendeld

Materiaal opzetstuk: ABS