

## Afvoer voor parkeergarages Ecoguss DN 100, rond, Aansluiting SML-pijp



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48503  
GTIN: 4026092036129  
Korting groep: 40

### Voordelen

- Onbreekbaar en belastbaar
- Voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen
- Temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius

### Beschrijving

De afvoer voor parkeergarages Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een vuilvanger.

Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte.

De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

### Uitvoering:

Systeem:	100
afdichting van het basiselement:	aansluitrand

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110
Norm:	EN 1253-2

### Afmetingen:

Lengte:	290 mm
Breedte:	290 mm
Hoogte:	196 mm

Uitsparingsmaat lengte: 300 mm  
Uitsparingsmaat breedte: 300 mm

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: Sleufrooster rond  
Afdekkingsmateriaal: Ecoguss  
Afdekking kleur: zwart  
Belastingsklasse: B 125 (EN 124)  
Lengte: 234 mm  
Breedte: 234 mm  
Slibemmer: ja  
Vergrendeling: Lock & Lift

#### **Rooster:**

Framelengte: 247 mm  
Framebreedte: 247 mm  
Framemateriaal: Ecoguss  
  
vorm opzetstuk: rond  
Materiaal opzetstuk: Ecoguss  
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 4,5 l/s