

Afvoer voor parkeergarages Ecoguss DN 100, rond, Aansluiting SML-pijp



Artikel informatie

Artikel nr.: 48503
GTIN: 4026092036129
Korting groep: 40

Voordelen

- Onbreekbaar en belastbaar
- Voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen
- Temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius

Beschrijving

De afvoer voor parkeergarages Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een vuilvanger.

Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte.

De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering:

Systeem:	100
afdichting van het basiselement:	aansluitrand

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110
Norm:	EN 1253-2

Afmetingen:

Lengte:	290 mm
Breedte:	290 mm
Hoogte:	196 mm

Uitsparingsmaat lengte: 300 mm
Uitsparingsmaat breedte: 300 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal: Ecoguss
Afdekking kleur: zwart
Belastingsklasse: B 125 (EN 124)
Lengte: 234 mm
Breedte: 234 mm
Slibemmer: ja
Vergrendeling: Lock & Lift

Rooster:

Framelengte: 247 mm
Framebreedte: 247 mm
Framemateriaal: Ecoguss

vorm opzetstuk: rond
Materiaal opzetstuk: Ecoguss
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 4,5 l/s