


Basiselement Ecoguss Persafd.fl., DN 70, verticaal, zonder st.sl.



Artikel informatie

Artikel nr.: 48879
GTIN: 4026092038208
Korting groep: 40

Beschrijving

Het basiselement Ecoguss dient in combinatie met een opzetstuk voor puntafwatering en is met een uitneembaar stankslot en een bouwafdekking uitgerust.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	nee
afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78
Norm:	EN 1253-2

Afmetingen:

Hoogte:	217 mm
Diameter:	273 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Uitvoering aansluiting:	verticaal

brandwering:	Met de optionele Fire-Kit en Quick-Fit met een brandwerendheid van R30 – R120 (conform de algemene bouwtoezichtgoedkeuring Z-19.17-1719 en de algemene onderdeelgoedkeuring Z-19.53-2414) kan aan de hoogste brandbeveiligingsstandaarden worden voldaan
--------------	--