


## Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN 70, horizontaal, Rooster, rvs



### Artikel informatie

Artikel nr.: 54400.20  
GTIN: 4026092056448  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwfaseafdekking.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslotheogte:	50 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78
Norm:	EN 1253-1

### Afmetingen:

Lengte: 181 mm  
Breedte: 142 mm

#### **Reservoir:**

Aantal afvoeren: 1 ST

#### **Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: rvs 14301  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk  
Opzetstuk: in hoogte verstelbaar

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: Rooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301  
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Lengte: 138 mm  
Breedte: 138 mm  
Vergrendeling: onvergrendeld

#### **Rooster:**

Framelengte: 150 mm  
Framebreedte: 150 mm

Materiaal opzetstuk: rvs 14301