

Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix Sys 200, hor., Rooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 55350.20
GTIN: 4026092009949
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering:

Systeem: 200
Stankslot: inclusief

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand
afdichting van het basiselement: aansluitrand
Waterslotheogte: 70 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 100
Uitwendige diameter (DA): 110
Norm: EN 1253-1

Afmetingen:

Lengte: 280 mm
Breedte: 280 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Belastingsklasse:	M 125 (EN 1253-1)
Lengte:	190 mm
Breedte:	190 mm
Hoogte:	30 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	onvergrendeld

Rooster:

Framelengte:	200 mm
Framebreedte:	200 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301