


Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix Sys 200, vert., Comp.afd., Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 55400.52
GTIN: 4026092010013
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering:

Systeem: 200
Stankslot: inclusief
Soort afdichting: Composietafdichting

Afdichting van het opzetstuk: voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement: aansluitrand
Waterslotheogte: 70 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 100
Uitwendige diameter (DA): 110
Norm: EN 1253-1

Afmetingen:

Lengte: 280 mm
Breedte: 280 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: rvs 14301
Uitvoering aansluiting: verticaal

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar: 12 - 25 mm
Opzetstuk: verstelbaar in drie dimensies

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Lengte: 200 mm
Breedte: 200 mm
Vergrendeling: geschroefd

Rooster:

Framelengte: 200 mm
Framebreedte: 200 mm

Materiaal opzetstuk: ABS