


## Vloerbak Ferrofix Lijmflens h: 6 mm, 500 x 500 mm



### Artikel informatie

Artikel nr.: 6250050  
GTIN: 4026092099322  
Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

De vloerbak Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 1,5 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken.

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125

### Afmetingen:

Lengte:	500 mm
Breedte:	500 mm
Hoogte:	60 mm

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:  
Afdekking kleur:  
Belastingsklasse:  
Vergrendeling:

Rooster  
zilver  
L 15 (EN 1253-1)  
ingelegd

Materiaal opzetstuk:

rvs 14301