

Erfafvoer Systeem 200, vert., Sleufrooster, B 125



Artikel informatie

Artikel nr.: 67922B
GTIN: 4026092038833
Korting groep: 10

Voordelen

- recyclebaar
- Voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen
- Temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius
- Duurzaam corrosievrije oppervlakte

Beschrijving

De erfafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een vuilvanger.

Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte.

De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van kunststofpijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering:

Systeem:	200
Stankslot:	nee

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	100
------------------------	-----

Reservoir:

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	Kunststof
Uitvoering aansluiting:	verticaal

In hoogte verstelbaar: 40 - 150 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal:	Ecoguss
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Lengte:	258 mm
Breedte:	258 mm
Oppervlak:	geërodeerd
Slibemmer:	ja
Vergrendeling:	Lock & Lift

Rooster:

Framelengte:	258 mm
Framebreedte:	258 mm
Framemateriaal:	Ecoguss

vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	Ecoguss
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	4,5 l/s