

## Pompaandrijving SPF 3000 400 V, S3, 10m-kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 680524  
GTIN: 4026092074893  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater

### Loopband:

Pomp:	SPF 3000
Opvoercapaciteit max.:	47 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	16 m
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S3 - 50%
Vermogen P1:	3,2 kW
Vermogen P2:	2,7 kW
Toerental:	2.845 U/min
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Directe aansluiting
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	5,4 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	aangestuurd via besturingskast
Tegen drooglopen beveiligd:	ja