

Terugstuwbeveiliging Staufix DN 100, vrijliggend, Type 2



Artikel informatie

Artikel nr.: 730100
GTIN: 4026092076354
Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

Uitvoering:

rvs rattenklep : nee
Noodvergrendeling: ja

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging: Type 2
Aantal mechanische terugstuwkleppen: 2

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 100
Uitwendige diameter (DA): 110
Kleur: zwart
Norm: EN 13564

Afmetingen:

Lengte: 389 mm

Breedte: 167 mm
Hoogte: 230 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: vergrendelbaar deksel

Afschot: 8 mm
Vergrendeling deksel: Eenhands sluiting