



Pompstation Aquapump Medium Mono, GTF 1200, 800-1200 mm, B



Artikel informatie

Artikel nr.: 827810B
 GTIN: 4026092045695
 Korting groep: 60

Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

De installatie wordt desgewenst aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm, waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
 Inbouwsituatie: aardinbouw

Uitvoering:

Soort installatie: Mono-installatie
 Opstelling: Natte opstelling
 Pompregeling: Vlotter
 Terugslagklep: geïntegreerd
 Doorvoerdichting voor ontluichtingsleiding (DN): 100 mm
 doorvoerdichting voor mantelbuis (DN): 100 mm

Afleveringstoestand: Modulepakket voor bouwzijdige montage.

Algemene karakteristieken:

Kleur:	grijs
Norm:	EN 12050-2

Afmetingen:

Lengte:	806 mm
Breedte:	806 mm

Reservoir:

Aantal toevoeren:	1 ST
Nominale toevoer (DN):	150
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	400 mm
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	482 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	455 mm
Aansluiting mantelbuis (DN):	100 mm
Persleidingaansluiting:	horizontaal
Persleidingaansluiting (DN):	32 mm
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Inbouwdiepte:	800 - 1.250 mm
Ontluchtingsaansluiting (DN):	100 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	2.000 mm
Dagmaat reservoir (LW):	600 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Schachtsysteem:	LW 600
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Afdekplaat rond
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Lengte:	648 mm
Breedte:	648 mm
Hoogte:	103 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld

Loopband:

Pomp:	GTF 1200
Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	15,5 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	9 m
Modus:	S3 - 50%
Vermogen P1:	1,4 kW
Vermogen P2:	0,84 kW
Toerental:	2.650 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Geaard 2-polig
Gewicht:	10 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Cos phi - vermogensfactor:	0,98
Isolatieklasse:	F

Besturing:

Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Soort niveauregeling:	mechanisch
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar