

## Opzetstuk in hoogte verstelbaar, Klasse D



### Artikel informatie

Artikel nr.: 850121  
GTIN: 4026092003077  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Variabel met passend basiselement te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk van kunststof is geschikt voor het schachtsysteem LW 400 en is uitgerust met een klemring en een houder voor vuilvangers. Traploos tot 440 mm in hoogte verstelbaar.

Bij inbouw in rijwegen, parkeerplaatsen en vergelijkbare verkeersoppervlakken voor vrachtwagens (belastingsklasse D) moet het opzetstuk op de inbouwlocatie worden ondersteund met een ca. 15 cm dikke plaat van min. 0,80 x 0,80 m van gewapend B35-beton. De concrete uitvoering van de betonplaat moet statisch zijn berekend conform de plaatselijke omstandigheden. Een standaard bekistings- en wapeningstekening kan beschikbaar worden gesteld.

### Afmetingen:

Lengte:	450 mm
Breedte:	450 mm
Hoogte:	450 mm

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

### Afdekkingskarakteristieken:

Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Oppervlak:	geërodeerd

### Rooster:

Framelengte:	450 mm
Framebreedte:	450 mm

Materiaal opzetstuk: Kunststof

