

Erfafvoer Systeem 400, DN 100, D, 380 - 510 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 851100D
GTIN: 4026092004272
Korting groep: 10

Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen.

Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

Uitvoering:

Systeem: 400
Stankslot: nee

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 100
Kleur: zwart
Norm: EN 752

Afmetingen:

Uitsparingsmaat lengte: 585 mm
Uitsparingsmaat breedte: 535 mm
min. insteekdiepte: 55 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST
Inbouwdiepte: 380 - 510 mm

Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 500 mm

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: Kunststof
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal: Gietijzer
Afdekking kleur: zwart
Belastingsklasse: D 400 (EN 124)
Lengte: 450 mm
Breedte: 450 mm
Oppervlak: geërodeerd
Slibemmer: ja

Rooster:

Framelengte: 450 mm
Framebreedte: 450 mm

vorm opzetstuk: hoekig
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 4,5 l/s