

## Erfafvoer Systeem 400, DN 100, A, 460 - 590 mm, Terugstuwb.



### Artikel informatie

Artikel nr.: 851101A-RSV

GTIN: 4026092055229

Korting groep: 10

### Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

### Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen.

Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

### Uitvoering:

Systeem:	400
Stankslot:	inclusief
Waterslohoogte:	50 mm
Terugstuwbeveiliging:	Type 5
Aantal mechanische terugstuwkleppen:	2

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	100
Kleur:	zwart
Norm:	EN 752

### Afmetingen:

Uitsparingsmaat lengte:	585 mm
Uitsparingsmaat breedte:	535 mm

### Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST  
Inbouwdiepte: 460 - 590 mm

#### **Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: Kunststof  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts  
  
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: Sleufrooster rond  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afdekking kleur: zwart  
Belastingsklasse: A 15 (EN 124)  
Lengte: 400 mm  
Breedte: 400 mm  
Oppervlak: geërodeerd  
Slibemmer: ja

#### **Rooster:**

Framelengte: 400 mm  
Framebreedte: 400 mm

vorm opzetstuk: hoekig  
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 3,1 l/s