

## Erfafvoer Systeem 400, DN 150, D, 380 - 510 mm



### Artikel informatie

Artikel nr.: 851150D  
GTIN: 4026092004364  
Korting groep: 10

### Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

### Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen.

Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

### Uitvoering:

|            |     |
|------------|-----|
| Systeem:   | 400 |
| Stankslot: | nee |

### Algemene karakteristieken:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Nominale breedte (DN): | 150    |
| Kleur:                 | zwart  |
| Norm:                  | EN 752 |

### Afmetingen:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Uitsparingsmaat lengte:  | 585 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 535 mm |
| min. insteekdiepte:      | 55 mm  |

### Reservoir:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Aantal afvoeren: | 1 ST         |
| Inbouwdiepte:    | 380 - 510 mm |

Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 500 mm

#### **Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: Kunststof  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts  
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: Sleufrooster rond  
Afdekkingsmateriaal: Gietijzer  
Afdekking kleur: zwart  
Belastingsklasse: D 400 (EN 124)  
Lengte: 450 mm  
Breedte: 450 mm  
Oppervlak: geërodeerd  
Slibemmer: ja

#### **Rooster:**

Framelengte: 450 mm  
Framebreedte: 450 mm  
vorm opzetstuk: hoekig  
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 4,5 l/s