

Pompstation Aquapump XL Tronic, Basic, AP 501, 1900-2350 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 879721
GTIN: 4026092096710
Korting groep: 20

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis.

Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie: aardinbouw

Uitvoering:

Soort installatie: Mono-installatie
Terugslagklep: geïntegreerd

Algemene karakteristieken:

Kleur: zwart
Norm: EN 12050-1

Afmetingen:

Lengte: 1.260 mm
Breedte: 1.220 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 90
Nominale toevoerdiameter (DA): 100 mm

Nuttig volume:	200 l
Persleidingaansluiting (DN):	50 mm
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Inbouwdiepte:	1.900 - 2.350 mm

Loopband:

Pomp:	AP 501
Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	6,3 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	12 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	1,25 kW
Vermogen P2:	0,75 kW
Toerental:	2.900 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	6 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd

Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
aansluit type:	Geaard 2-polig
Kabellengte besturingskast:	1,45 m
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Instrument niveauregeling:	druksensor