

Vetafscheider EasyClean free NG 2, Standard, Kijkglas



Artikel informatie

Artikel nr.: 93002.21
GTIN: 4026092063279
Korting groep: 60

Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen.
- Uitbreidbaar tot Auto Mix & Pump
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering:

Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Afvoervariant:	Standaard
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Nominale grootte (NG):	2
Kijkglas:	ja
Schredder-mix-systeem:	nee
SonicControl:	nee
draagvermogen (DIN 19901):	F3
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Algemene karakteristieken:

Materiaal:	PE
------------	----

Afmetingen:

Opsteloppervlak lengte:	1.736 mm
Opsteloppervlak breedte:	674 mm
Opsteloppervlak hoogte:	1.434 mm
Inbrengmaat lengte:	1.500 mm
Breedte inbrengmaat:	674 mm
Hooge inbrengmaat:	1.434 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN):	100
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1.055 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	985 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	paars
Dichtheid:	geurdicht
Vergrendeling:	Snelspansluiting

Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud:	400 l
Totaal volume:	600 l
Inhoud slibvang:	200 l
volume vetopslag:	100 l

Besturing:

Besturingskast:	nee
-----------------	-----