

## Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 4, rond, Directe lediging



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93004.00/D1-R

GTIN:

Korting groep: 60

### Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- voor inbrengen 3-voudig deelbaar voor inbrengopening van max. 66 cm
- Directe lediging bij gesloten reservoir

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspansluiting kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Er is een aansluiting zuigleiding beschikbaar voor geurbepaalde handmatige lediging.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

### Uitvoering:

Soort lediging:

handmatig

Zuigleiding:

Ledigingsaansluiting

Afvoervariant:

Direct

Nominale grootte (NG):

4

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Leveringsomvang:

Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

### Algemene karakteristieken:

Materiaal:

PE

Norm: EN 1825

#### **Afmetingen:**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Opsteloppervlak hoogte: | 1.620 mm |
| Inbrengmaat lengte:     | 1.400 mm |
| Breedte inbrengmaat:    | 1.300 mm |
| Hooge inbrengmaat:      | 790 mm   |

#### **Reservoir:**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nominale toevoer (DN):        | 100                      |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 100                      |
| Schachtsysteem:               | tweedelige schachtmodule |

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Soort afdekking: | Deksel           |
| Dichtheid:       | geurdicht        |
| Vergrendeling:   | Snelspansluiting |

#### **Afvalwaterinhoud:**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| afscheiderinhoud: | 560 l |
| Inhoud slibvang:  | 420 l |