

## Vetafscheider EasyClean free NG 7, Standard, Vulinr., SonicControl



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93007.12  
GTIN: 4026092063255  
Korting groep: 60

### Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen.
- Uitbreidbaar tot Auto Mix & Pump
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

### Uitvoering:

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang                                          |
| Afvoervariant:                   | Standaard                                                        |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | ja                                                               |
| Nominale grootte (NG):           | 7                                                                |
| Kijkglas:                        | nee                                                              |
| Schredder-mix-systeem:           | nee                                                              |
| SonicControl:                    | ja                                                               |
| draagvermogen (DIN 19901):       | F3                                                               |
| Afleveringstoestand:             | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

### Algemene karakteristieken:

|            |    |
|------------|----|
| Materiaal: | PE |
|------------|----|

**Afmetingen:**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Opsteloppervlak lengte:  | 2.147 mm |
| Opsteloppervlak breedte: | 948 mm   |
| Opsteloppervlak hoogte:  | 1.653 mm |
| Inbrengmaat lengte:      | 1.910 mm |
| Breedte inbrengmaat:     | 948 mm   |
| Hooge inbrengmaat:       | 1.653 mm |

**Reservoir:**

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nominale toevoer (DN):                            | 150                                                               |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 160 mm                                                            |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 150                                                               |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 160 mm                                                            |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1.255 mm                                                          |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1.185 mm                                                          |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking:     | Deksel           |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof        |
| Afdekking kleur:     | paars            |
| Dichtheid:           | geurdicht        |
| Vergrendeling:       | Snelspansluiting |

**Afvalwaterinhoud:**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| afscheiderinhoud: | 650 l   |
| Totaal volume:    | 1.350 l |
| Inhoud slibvang:  | 700 l   |
| volume vetopslag: | 280 l   |

**Besturing:**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|