

## Vetafscheider EasyClean ground NG 7, Standard, 1120-1740 mm, Klasse D



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93007/170D

GTIN: 4026092073315

Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie: aardinbouw

### Uitvoering:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang  |
| Afvoervariant:                   | Standaard  |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee  |
| Nominale grootte (NG):           | 7  |
| Kijkglas:                        | nee  |
| Schredder-mix-systeem:           | nee  |
| SonicControl:                    | nee  |
| draagvermogen (DIN 19901):       | E4   |
| Aanwijzing inbouwdiepte:         | variant voor verdiepte inbouw                                    |
| Afleveringstoestand:             | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

**Algemene karakteristieken:**

|            |         |
|------------|---------|
| Materiaal: | PE      |
| Norm:      | EN 1825 |

**Afmetingen:**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Lengte max.:        | 2.542 mm       |
| Inbengmaat lengte:  | 2.390 mm       |
| Breedte inbengmaat: | 1.200 mm       |
| T-TEÜ:              | 220 mm         |
| DEC:                | 700 - 1.500 mm |

**Reservoir:**

|   |   |
|---|---|
| Nominale toevoer (DN):                            | 150   |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 160 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 150   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 160 mm  |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1.100 mm  |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1.030 mm  |
| Inbouwdiepte:                                     | 1.120 - 1.740 mm  |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                  | 1.320 mm  |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 800 mm  |
| Schachtsysteem:                                   | regenput  |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| In hoogte verstelbaar:                            | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar                           |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afdekking:     | Afdekplaat              |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer               |
| Afdekking kleur:     | zwart                   |
| Belastingsklasse:    | D 400 (EN 124)          |
| Hoogte:              | 121 mm                  |
| Dichtheid:           | geur- en spatwaterdicht |
| Vergrendeling:       | vergrendelt             |

**Afvalwaterinhoud:**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| afscheiderinhoud: | 1.100 l |
| Totaal volume:    | 1.800 l |

Inhoud slibvang: 700 l  
volume vetopslag: 280 l

**Besturing:**

Besturingskast: nee