

Vetafscheider EasyClean ground NG 25, Standard, 810-1245 mm, D

Artikel informatie

Artikel nr.: 93925/120DNL
GTIN: 4026092047941
Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering:

Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Afvoervariant:	Standaard
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Nominale grootte (NG):	25
Kijkglas:	nee
Schredder-mix-systeem:	nee
SonicControl:	nee
draagvermogen (DIN 19901):	E4
Aanwijzing inbouwdiepte:	aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Algemene karakteristieken:

Materiaal:	PE
------------	----

Afmetingen:

Lengte max.:	3.660 mm
Inbrenghmaat lengte:	3.470 mm

Breedte inbrengmaat:	2.010 mm
Hooge inbrengmaat:	3.501 mm
T-TEÜ:	480 mm
DEC:	700 - 1.500 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN):	200
Nominale toevoerdiameter (DA):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1.650 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1.550 mm
Inbouwdiepte:	1.155 - 1.775 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	2.130 mm
Dagmaat toegang (LW):	800 mm
Schachtsysteem:	regenput
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Lengte:	659 mm
Breedte:	659 mm
Hoogte:	121 mm
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Vergrendeling:	vergrendelt

Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud:	5.300 l
Totaal volume:	7.800 l
Inhoud slibvang:	2.500 l
volume vetopslag:	2.000 l

Besturing:

Besturingskast:	nee
-----------------	-----

