

Modificatieset Aquapump Duo, GTF 600-S1, Vlotter



Artikel informatie

Artikel nr.: AQUALI600DS

GTIN:

Korting groep: 60

Beschrijving

De modificatieset voor inbouw in bestaande verzamelreservoirs voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee onderdompelbare pompen, een terugslagklep en een handvergrendeling. Het houderprofiel van kunststof (PE) is bedoeld voor het monteren en fixeren van de pompinstallatie. De pompen kunnen dankzij snelsluitingen makkelijk worden uitgenomen.

De installatie kan worden aangestuurd met een vlotterschakelaar of een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater:	fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	inbouw in bouwkundige sparing

Uitvoering:

Soort installatie:	Duo-installatie
Pompregeling:	Besturingskast
Terugslagklep:	geïntegreerd
Afleveringstoestand:	Modulepakket voor bouwzijdige montage.

Algemene karakteristieken:

Norm:	EN 12050-2
-------	------------

Afmetingen:

Lengte:	540 mm
Breedte:	360 mm
Hoogte:	741 mm

Reservoir:

Persleidingaansluiting:	horizontaal
Persleidingaansluiting (DN):	32 mm
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm

Loopband:

Pomp:	GTF 600
Aantal pompen:	2
Opvoercapaciteit max.:	12 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	8 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	0,65 kW
Vermogen P2:	0,4 kW
Toerental:	2.750 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Gewicht:	6 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	2,9 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Cos phi - vermogensfactor:	0,92
Isolatieklasse:	F

Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Logboekfunctie:	ja
USB-interface:	ja
GSM-interface:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54

Kabellengte besturingskast:
Soort niveauregeling:
Instrument niveauregeling:
Alarmgever:

1,4 m
mechanisch
Vlotterschakelaar
optische sonde