


## Opvoerinstallatie Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S1, Afsluiter



### Artikel informatie

Artikel nr.: 11608  
GTIN: 4026092071069  
Korting groep: 20

### Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Besturingskast met zelfdiagnosesysteem

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm (Comfort-besturingskast) waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater:

fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

### Uitvoering:

Soort installatie:

Duo-installatie

Afsluitvoorziening:

schuif van kunststof

Pompregeling:

Besturingskast

Terugslagklep:

geïntegreerd

Geluid dempingsmat:

ja

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

**Algemene karakteristieken:**

|        |            |
|--------|------------|
| Kleur: | zwart      |
| Norm:  | EN 12050-1 |

**Afmetingen:**

|          |        |
|----------|--------|
| Lengte:  | 773 mm |
| Breedte: | 780 mm |
| Hoogte:  | 788 mm |

**Reservoir:**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Aantal toevoeren:                                 | 2 ST        |
| Nominale toevoer (DN):                            | 100         |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 110 mm      |
| Max. boring van toevoer (DN):                     | 150 mm      |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 245 mm      |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:           | 590 mm      |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:  | 300 mm      |
| Aansluiting voor handmembraanpomp (DN):           | 32          |
| Reservoirvolume:                                  | 120 l       |
| Nuttig volume:                                    | 50 l        |
| Persleidingaansluiting:                           | horizontaal |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 100 mm      |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 110 mm      |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):                     | 70 mm       |
| Vrije kogeldoorlaat:                              | 40 mm       |

**Loopband:**

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Pomp:                                                | SPF 1400             |
| Aantal pompen:                                       | 2                    |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 38 m <sup>3</sup> /h |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 7 m                  |
| Modus:                                               | S1                   |
| Vermogen P1:                                         | 1,6 kW               |
| Vermogen P2:                                         | 1,1 kW               |
| Toerental:                                           | 1.420 U/min          |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                |
| Aansluittype:                                        | Gecodeerde stekker   |
| Gewicht:                                             | 28 kg                |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier          |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Lengte van pompkabel:      | 5 m                            |
| Nominale stroomsterkte:    | 7,3 A                          |
| Beschermingsklasse pomp:   | IP 68 (3 m/48 h)               |
| Beschermingsklasse:        | I                              |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatuurbewaking:       | geïntegreerd                   |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,99                           |
| Isolatieklasse:            | F                              |

### **Besturing:**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Besturingskast:                       | Comfort                  |
| Bedrijfsspanning:                     | 230 V                    |
| Netfrequentie:                        | 50 Hz                    |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):            | ja                       |
| Batterijbuffer:                       | ja                       |
| Meerregelige displayweergave:         | ja                       |
| Logboekfunctie:                       | ja                       |
| USB-interface:                        | ja                       |
| GSM-interface:                        | ja                       |
| Potentiaalvrij contact:               | optioneel                |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A                   |
| Beschermingsklasse besturingskast:    | IP 54                    |
| Kabellengte besturingskast:           | 1,4 m                    |
| Soort niveauregeling:                 | pneumatisch              |
| Instrument niveauregeling:            | drukbus met drukkewaking |
| Alarmgever:                           | drukbus                  |