


## Kelderafvoer Universele Plus verticaal, Rvs, Terugstuwbe., Waterdicht



### Artikel informatie

Artikel nr.: 27641  
GTIN: 4026092096871  
Korting groep: 10

### Beschrijving

De kelderafvoer Universele Plus van kunststof is uitgerust met een uitneembare terugstuwbeveiliging met twee terugstuwkleppen, een handmatig vergrendelbare noodafsluiter en een vuilvanger.

De afvoer is drukwaterdicht tot 0,6 bar (MFPA Leipzig getest) ) zoals ook radondicht (IAF Radioökologie GmbH getest).

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
Inbouwsituatie: vloerinbouw

### Uitvoering:

Noodvergrendeling: ja  
Waterslothoogte: 60 mm  
Terugstuwbeveiliging: Type 5  
Aantal mechanische terugstuwkleppen: 2

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 100  
Kleur: zwart  
Norm: EN 1253, EN 13564

**Afmetingen:**

Hoogte:	270 mm
Uitsparingsmaat lengte:	310 mm
Uitsparingsmaat breedte:	310 mm
Diameter:	295 mm

**Reservoir:**

Inbouwdiepte:	285 - 340 mm
---------------	--------------

**Basiselement:**

Uitvoering aansluiting:	verticaal
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Verstelbereik:	23 - 80 mm

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Sleufrooster rvs
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	200 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	25 mm
Slibemmer:	ja
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	1,6 l/s
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	1,7 l/s