



Dompelpomp Aquadive GTF 500 resistant, zonder vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 280750
GTIN: 4026092082522
Korting groep: 20

Beschrijving

- Dompelpomp GTF 500 resistant voor fecaliënvrij afvalwater
- behuizing van corrosie- en zuurbestendig kunststof/rvs
 - bestand tegen zoute media en condensaat van verwarmingsketels
 - met waterdicht gegoten aansluitleiding
 - met afneembare aanzuigkorf en handgreep
 - met verticale perskoppeling
 - met open waaier voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid
 - met geïntegreerde vlakke afzuiging

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

Algemene karakteristieken:

Materiaal: Kunststof
Norm: EN 12050-2

Afmetingen:

Lengte: 185 mm
Breedte: 120 mm
Hoogte: 220 mm

Persaansluiting:	R 1 1/4"
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm

Loopband:

Pomp:	GTF 500
Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	12 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	8 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	500 kW
Vermogen P2:	360 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Geaard 2-polig
Gewicht:	6 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	2,5 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Cos phi - vermogensfactor:	0,91
Isolatieklasse:	F
Kabellengte:	10 m