

Minilift uitwisselbare pomp



Artikel informatie

Artikel nr.: 28836
GTIN: 4026092000922
Korting groep: 90

Beschrijving

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering:

Pompregeling: Vlotter

Algemene karakteristieken:

Norm: EN 12050-2

Loopband:

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pomp: | KTP 300 |
| Opvoercapaciteit max.: | 8 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 6 m |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Modus: | S1 |
| Vermogen P1: | 0,34 kW |
| Vermogen P2: | 0,21 kW |
| Toerental: | 2.800 U/min |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 35 °C |
| Aansluittype: | Geaard 2-polig |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |
| Nominale stroomsterkte: | 1,9 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m) |
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |

Temperatuurbewaking:
Isolatieklasse:

geïntegreerd
F

Kabellengte:

5 m