


Afvoer voor plat dak Ecoguss Persafd.fl., DN 100, met bladvanger



Artikel informatie

Artikel nr.: 45950
GTIN: 4026092001318
Korting groep: 10

Voordelen

- Van recycleerbare composiet
- Duurzaam corrosievrije oppervlakte

Beschrijving

De afvoer voor plat dak is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens en een kiezelkorf.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. Aarding is niet nodig.

Opmerking:

Overleg bij trapeziumdaken met een oppervlak groter dan 2500 m² met het KESSEL-servicecenter.

Uitvoering:

Systeem: 100
Soort afdichting: eenvoudige afdichting
Verwarming: zonder

afdichting van het basiselement: Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 100
Uitwendige diameter (DA): 110

Afmetingen:

Lengte:	246 mm
Breedte:	246 mm
Hoogte:	182 mm
Uitsparingsmaat lengte:	180 mm
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm
Diameter:	120 mm

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	PP
--------------------------	----

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Bladvangkorf
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Lengte:	120 mm
Breedte:	120 mm
Hoogte:	80 mm

vorm opzetstuk:	rond
Materiaal opzetstuk:	PP