

Basiselement Ferrofix Sys 200, Persafd.fl., Onder-uitloop



Artikel informatie

Artikel nr.: 55600
GTIN: 4026092007570
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Kan met verschillende opzetstukken worden gecombineerd

Beschrijving

Het basiselement Ferrofix van rvs is in combinatie met een Systeem 200-opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. .

Uitvoering:

| | |
|----------------------------------|---|
| Systeem: | 200 |
| Stankslot: | inclusief |
| afdichting van het basiselement: | Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen) |
| Waterslothoogte: | 70 mm |

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Nominale breedte (DN): | 100 |
| Uitwendige diameter (DA): | 110 |
| Norm: | EN 1253-1 |

Afmetingen:

| | |
|----------|--------|
| Lengte: | 420 mm |
| Breedte: | 420 mm |

Hoogte: 231 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: rvs V2A
Uitvoering aansluiting: verticaal