


Opzetstuk Ferrofix lijmf lens Sys 200, Rooster, rvs 304, 300 x 300 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 57415-KF
GTIN: 4026092095287
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmf lens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering:

Systeem:	200
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmf lens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Afmetingen:

Lengte:	400 mm
Breedte:	400 mm
Hoogte:	112 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Hoogte:	15 mm

Vergrendeling: onvergrendeld
Maaswijdte: 23 x 23 mm

Rooster:

Framelengte: 300 mm
Framebreedte: 300 mm

Materiaal opzetstuk: rvs V2A