

Erfafvoer Systeem 200, vert., Sleufrooster, B 125



Artikel informatie

Artikel nr.: 67922B
GTIN: 4026092038833
Korting groep: 10

Voordelen

- recyclebaar
- Voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen
- Temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius
- Duurzaam corrosievrije oppervlakte

Beschrijving

De erfafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een vuilvanger.

Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte.

De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van kunststofpijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering:

| | |
|------------|-----|
| Systeem: | 200 |
| Stankslot: | nee |

Algemene karakteristieken:

| | |
|------------------------|-----|
| Nominale breedte (DN): | 100 |
|------------------------|-----|

Reservoir:

| | |
|------------------|------|
| Aantal afvoeren: | 1 ST |
|------------------|------|

Basiselement:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Materiaal afvoerelement: | Kunststof |
| Uitvoering aansluiting: | verticaal |

In hoogte verstelbaar: 40 - 150 mm

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|-------------------|
| Soort afdekking: | Sleufrooster rond |
| Afdekkingsmateriaal: | Ecoguss |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Belastingsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Lengte: | 258 mm |
| Breedte: | 258 mm |
| Oppervlak: | geërodeerd |
| Slibemmer: | ja |
| Vergrendeling: | Lock & Lift |

Rooster:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Framelengte: | 258 mm |
| Framebreedte: | 258 mm |
| Framemateriaal: | Ecoguss |
| vorm opzetstuk: | hoekig |
| Materiaal opzetstuk: | Ecoguss |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 4,5 l/s |