

Vervangingspomp voor pompstation droge opstelling SPF 4500-S1



Artikel informatie

Artikel nr.: 680534
GTIN: 4026092074954
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp type SPF 4500-S1 voor pompstation Aqualift FXL, droge opstelling

Uitvoering:

Pompregeling: Besturingskast

Loopband:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pomp: | SPF 4500 |
| Opvoercapaciteit max.: | 55 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 20 m |
| Bedrijfsspanning: | 400 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Modus: | S3 - 50% |
| Vermogen P1: | 4,2 kW |
| Vermogen P2: | 3,5 kW |
| Toerental: | 2.850 U/min |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | Zekering via besturingskast 400 V |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Aansluittype: | Directe aansluiting |
| Lengte van pompkabel: | 10 m |
| Nominale stroomsterkte: | 7,5 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 |
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 7G 1,5 mm ² |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,85 |
| Isolatieklasse: | F |