


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, vrijliggend, Type 1



Artikel informatie

Artikel nr.: 720150
GTIN: 4026092076088
Korting groep: 10

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

Uitvoering:

Noodvergrendeling: ja
Afliveringstoestand: Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging: Type 1
Aantal mechanische terugstuwkleppen: 1

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	150
Uitwendige diameter (DA):	160
Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564

Afmetingen:

Lengte:	523 mm
Breedte:	216 mm
Hoogte:	306 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	vergrendelbaar deksel
Afschot:	8 mm
Vergrendeling deksel:	Eenhands sluiting