

## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, vrijliggend, Type 1



### Artikel informatie

Artikel nr.: 720200  
GTIN: 4026092076118  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuw automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient.

Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

### Uitvoering:

Noodvergrendeling: ja  
Afleveringstoestand: Klaar voor installatie  
Terugstuwbeveiliging: Type 1  
Aantal mechanische terugstuwkleppen: 1

### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 200  
Uitwendige diameter (DA): 200  
Aanwijzing nominale wijdte: Hydrauliek conform DN 150  
Kleur: zwart  
Norm: EN 13564

**Afmetingen:**

Lengte:	586 mm
Breedte:	233 mm
Hoogte:	306 mm

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	vergrendelbaar deksel
Afschot:	8 mm
Vergrendeling deksel:	Eenhands sluiting