


Terugstuwbeveiliging StaufixControl DN 125, vrijliggend, Type 2 R



Artikel informatie

Artikel nr.: 770125R
 GTIN: 4026092076743
 Korting groep: 10

Voordelen

- Optische en akoestische waarschuwing bij terugstuw
- Terugstuwingsmeldingen kunnen draadloos (EnOcean) in GBS worden geïntegreerd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Een batterijgestuurd alarm in het vergrendelbaar deksel, geeft bij terugstuw een optische en akoestische waarschuwing. Via het EnOcean-protocol kan de waarschuwing optioneel aan een extern alarm worden doorgegeven of kan een schakelbare contactdoos automatisch worden uitgeschakeld.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
 Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

Uitvoering:

rvs rattenklep :	ja
Noodvergrendeling:	ja
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 2
Aantal mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125
Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564

Afmetingen:

Lengte:	511 mm
Breedte:	216 mm
Hoogte:	306 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	vergrendelbaar deksel
Afschot:	8 mm

Besturing:

Soort niveauregeling:	pneumatisch
Instrument niveauregeling:	Drukschakelaar
Vergrendeling deksel:	Eenhands sluiting