

## Ombouwset Staufix FKA DN 100-200, vanaf 01-2011, 5m-kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 80093  
GTIN: 4026092048245  
Korting groep: 30

### Beschrijving

De ombouwset bestaat uit een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Met de ombouwset kunnen Staufix SWA en Controlfix worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging Staufix FKA.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Soort afvalwater:     | fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie:       | vloerinbouw, vrijliggende riolering        |
| Terugstuwbeveiliging: | Type 3                                     |

### Algemene karakteristieken:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Nominale wijdte (DN):       | 100 - 200                 |
| Aanwijzing nominale wijdte: | Hydrauliek conform DN 150 |
| Norm:                       | EN 13564                  |
| Kabellengte:                | 5 m                       |
| Beschermingsklasse motor:   | IP 68 (3 m/48 h)          |

### Besturing:

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Besturingskast:            | Comfort |
| Bedrijfsspanning:          | 230 V   |
| Netfrequentie:             | 50 Hz   |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS): | ja      |
| Batterijbuffer:            | ja      |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Meerregelige displayweergave:      | ja             |
| Logboekfunctie:                    | ja             |
| USB-interface:                     | ja             |
| GSM-interface:                     | ja             |
| Potentiaalvrij contact:            | optioneel      |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54          |
| Kabellengte besturingskast:        | 1,4 m          |
| Soort niveauregeling:              | optisch        |
| Instrument niveauregeling:         | optische sonde |
| Alarmgever:                        | optische sonde |